

Rasiahimmennin

DIM-01 SNRO. 26 189 00

Yleishimmennin, jossa on kaksi erillistä ohjaussisäntuloa, joita voi ohjata painikkeella tai liiketunnistimella. Laite on ohjattavissa langattomasti sovelluksella tai muiden Plejd-tuotteiden avulla. Lisäksi ohjaus onnistuu automaattisesti sisäänrakennettujen ajastustoimintojen, kuten astro- ja viikkokellon avulla. DIM-01:ssä on säädettävissä minimi- ja maksimi- ja käynnistystasot. Kuormituskyky on jopa max. 300 VA.



Tekniset tiedot

Verkkojännite	230 V/50 Hz
Valmiustilan kulutus	0,3 W
Käyttölämpötila	-25 ... +35 °C
Mitat	46x46x18 mm
Kuormatyyppi	Laskeva reuna (trailing edge) Nouseva reuna (leading edge)
Suojaus	Ohjelmiston ylikuumentumissuoja Laitteen ylikuumentumissuoja Ohjelmiston ylikuormitussuoja
Johdinala	Liitännät: 0,5–4 mm ²
Yhteydet	
2,4 GHz mesh	Kantama: Noin 10 m sisätiloissa.
Bluetooth®	Plejdin mesh-tekniikka pidentää
<10 dBm	kantavuutta, koska laitteet ovat
	yhteydessä toisiinsa.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma

Halogeeni/hehkulamppu (230 V)	0–300 W
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V laskeva reuna)	0–200 VA
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V nouseva reuna)	0–100 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogeeni)	0–300 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.

