

Kaksoishimmennin

DIM-02 SNRO. 26 189 01

Yleishimmennin, jossa on kaksi ulostuloa kahdelle eri kuormalle. Siinä on kaksi sisääntuloa palauttavalla painikkeella tai liike-tunnistimella tapahtuvaa ohjausta varten. Tuotetta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla. Sitä voidaan ohjata myös automaattisesti sisäänrakennetuilla aikatoiminnoilla, kuten astro-/viikkokelloilla. DIM-02-himmentimessä on säädettävät minimi, maksimi- ja käynnistystasot, ja se kestää jopa 100 VA:n kuormitusta per kanava.



Tekniset tiedot

Verkköjännite	230 V/50 Hz
Valmiustilan kulutus	0,3 W
Käyttölämpötila	-25 ... +35 °C
Mitat	46x46x18 mm
Kuormatyyppi	Laskeva reuna (trailing edge) Nouseva reuna (leading edge)
Suojaus	Ohjelmiston ylikuumenemissuoja Laitteen ylikuumenemissuoja Ohjelmiston ylikuormitussuoja
Johdinala	Liitännät: 0,5–4 mm ²
Yhteydet	
2,4 GHz mesh	Kantama: Noin 10 m sisätiloissa.
Bluetooth®	Plejdin mesh-tekniikka pidentää
<10 dBm	kantavuutta, koska laitteet ovat
	yhteydessä toisiinsa.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma per lähtö (enimmäisteho yhteensä 200 VA)

Halogeeni/hehkulamppu (230 V)	0–100 W
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V laskeva reuna)	0–100 VA
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V nouseva reuna)	0–50 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogeeni)	0–100 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.

