

LED-driver 10 W

LED-10 SNRO. 40 078 00

Virtalähteessä 10 W on sisäänrakennettu himmennin vakiovirtakuormalle (CC) ja vakiojännitekuormalle (CV). Kuormitettu lähtö on eristetty verkkovirrasta (SELV). Tuotetta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen kautta tai muiden Plejd-tuotteiden kautta.



Tekniset tiedot

Verkkojännite	230 V AC/50 Hz, enintään 0,15 A
Valmiustilan kulutus	Pno: N/A, Psb, Pnet: 0,3 W
Hyötysuhde täydellä kuormituksella	83 %
Tehokerroin (PF)	0,6
(V)ulostulo	3–28 V DC
Käyttölämpötila	-25 ... +35 °C
Mitat	46x46x18 mm
Suojaus	Ohjelmiston ylikuormenemissuoja Oikosulkusuojaus
Tuotteen kokonaispaino	39 g
Johdinala	Liitännät: 0,5–4,0 mm ²

Yhteydet

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Kantama: Noin 10 m sisätiloissa. Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.
---------------------------------------	--


Kuorma (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Kuorma (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Käytetään vain LED-kuormille (DC).



Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).